

Información del producto 01.41.12

03-05-2024

PolyTech MSP 5W-40

Descripción

PolyTech MSP 5W-40 es un aceite de motor de alta calidad que protege las piezas del motor en aquellos vehículos que trabajen en condiciones extremas. El producto contiene una mezcla de aceites de gran calidad con aditivos avanzados, e incluye aditivos OSP especiales. PolyTech MSP 5W-40 ofrece las siguientes propiedades:

- Efecto de limpieza mejorado
- Excelente estabilidad frente a roturas gracias al alto nivel de viscosidad de los aceites de base utilizados
- Un arranque en frío muy suave, incluso con temperaturas muy bajas, lo que reduce el desgaste al arrancar
- Retrasa el proceso de envejecimiento del motor
- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Estabilidad mejorada de la oxidación
- Reduce la fricción en las piezas móviles del motor
- Reduce el consumo de aceite

Aplicación

PolyTech MSP 5W-40 es adecuado para turismos y furgonetas con motores diésel y de gasolina. Al utilizar aditivos OSP especiales, PolyTech MSP 5W-40 es ideal para su uso en vehículos expuestos a condiciones extremas. Entre dichas condiciones, se incluye el arrastre frecuente a través de tráfico pesado, conducción deportiva o arranques regulares en frío.

Especificaciones

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,851

Viscosidad a -30 °C, mPa.s 4160

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 77,30

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 13,70

Índice de viscosidad 183

Punto de ignición, COC, °C 226

Punto de fluidez, °C -54

Cenizas sulfatadas, % 0,75

HTHS, mPa.s 3,72

Noack, % 7,7

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.



Embalajes disponibles



37336

Botella de 1 l



37337

Lata de 5 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.