

## Información del producto PF.20.08

03-09-2024

### HPX R 15

#### Descripción

HPX R 15W es un aceite para horquillas avanzado. El producto está compuesto por aceites especiales de base sintética altamente refinados. La adición de los aditivos más avanzados convierte al HPX R 15W en un producto de alta tecnología ideal para competición. El aceite para horquillas HPX R 15W evita la corrosión, la oxidación, fugas en juntas y la formación de espuma. Es especialmente adecuado para motocicletas de competición de carretera, todoterreno, o de las modalidades cross enduro o trial.

#### Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,890
Viscosidad a -20 °C, mPa.s	3670
Viscosidad a 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	168,00
Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	62,70
Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,70
Índice de viscosidad	161
Punto de ignición, COC, °C	225
Punto de fluidez, °C	-33

#### Embalajes disponibles



70216

Botella de 1 l



74619

Bolsa de 15 l en caja



74281

20 L Bag in  
Box



70218

Bidón de 60 l