

Información del producto PW.40.13

27-07-2024

Putoline Hydraulic Clutch Fluid

Descripción

Hydraulic Clutch Fluid es un líquido de embrague mineral. Protege del desgaste y la oxidación. Hydraulic Clutch Fluid es ideal para fabricantes como Magura, entre otros.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

DIN 51524-3 HVLDP

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,850
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	10,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	3,08
Índice de viscosidad	192
Punto de ignición, COC, °C	144
Punto de fluidez, °C	-66
Brookfield a -40 °C, mPa.s	1940

Embalajes disponibles



74209

125 ml Envase



74646

Bolsa de 15 l en caja

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.