Información del producto 07.10.16

28-04-2024

Ball Bearing grease

Descripción

Ball Bearing Grease contiene aceites de base muy refinados con jabón de litio como agente espesante, e incluye aditivos para lograr las siguientes características:

- Gran adherencia a metales
- Excelente desplazamiento en agua
- Excelente estabilidad
- Resistencia eficaz al desgaste y la corrosión
- Excelente capacidad de bombeo

Aplicación

Ball Bearing Grease se utiliza para lubricar los cojinetes de bolas pequeños y medianos. Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.

Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 2
DIN 51 502, KP 2 K-30

Valores típicos

Penetración (efectiva), 0,1 mm	280
Punto de goteo, °C	190
Límites de temperatura, °C	-30/130
Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm²/s	195,00
Carga de soldadura de cuatro bolas, N	2600

Embalajes disponibles

03009
Bote de 60 gr

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com