

Información del producto 02.35.44

27-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 2096

Descripción

SP Matic 2096 es un líquido ATF de larga duración y alta calidad con índice de viscosidad bajo desarrollado para la última generación de transmisiones automáticas y eficientes de combustible. La combinación de aceites de base de alta calidad especialmente seleccionados con los aditivos más modernos brinda a SP Matic 2096:

- Excelente ahorro de combustible
- Resistencia muy alta a la oxidación
- Características de fricción muy estables y excelentes para intervalos de cambio de aceite largos
- Extraordinaria lubricación
- Excelente protección frente a la corrosión y formación de espuma
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas
- Totalmente compatible con agentes de sellado Mercedes

Aplicación

SP Matic 2096 es un ATF sintético de muy alta calidad, especialmente desarrollado para la última generación de transmisiones automáticas, con un fuerte énfasis en la economía de combustible. Para estas modernas transmisiones de bajo consumo de combustible, los fabricantes de automóviles prescriben cada vez más ATF de nueva generación con viscosidad ultrabaja, lo que contribuye significativamente a reducir el consumo de combustible.

Especificaciones

Aisin Warner AW-2

BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Ford Mercon ULV

Ford M2C949-A

GM Dexron ULV ATF

MB 236.17

VW G053 001

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,840
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	17,10
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	4,23
Índice de viscosidad	161
Punto de ignición, COC, °C	174
Punto de fluidez, °C	-57
Índice de base total, mgKOH/g	3,4
Índice de acidez, mgKOH/g	1,00

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles



32820

Botella de 1 l



37621

Bolsa de 15 l en caja



32842

20 L Bag in
Box



32843

Bidón de 60 l



32844

Tambor de 208 l