

Información del producto 01.20.78

27-07-2024

Fleetoil Super 15W-40

Descripción

Fleetoil Super 15W-40 es un aceite moderno de motor diésel de aceites de base mineral con aditivos cuidadosamente equilibrados. Fleetoil Super 15W-40 ofrece las siguientes propiedades:

- Detergencia excelente, lo que evita la formación de depósitos en las zonas calientes del motor
- Dispersión excelente, que actúa para evitar la formación de sedimentos y de lodo
- Alta resistencia a la corrosión, al desgaste y a la formación de espuma
- Índice de viscosidad estable y elevado
- Bajo contenido de cenizas

Aplicación

Fleetoil Super 15W-40 es un aceite de motor para motores diésel y de gasolina, con o sin turbocompresores, en cualquier condición de funcionamiento y en cualquier estación del año. Fleetoil Super 15W-40 cuenta con un paquete especial de aditivos ideal si se usa un combustible diésel con contenido de azufre relativamente bajo. También es ideal para motores Euro 4 y 5.

Especificaciones

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,873
Viscosidad a -20 °C, mPa.s	5060
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	106,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	14,60
Índice de viscosidad	142
Punto de ignición, COC, °C	228
Punto de fluidez, °C	-33
Índice de base total, mgKOH/g	11,1
Cenizas sulfatadas, %	1,43

Embalajes disponibles



37139

Lata de 20 l



36597

Bidón de 200 l



37124

Tambor de 208 l



37632

1000 L IBC

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.