

## Información del producto 07.10.04

08-05-2024

### Wheel Bearing Grease NF

#### Descripción

Wheel Bearing Grease es una grasa de alta calidad. Los cojinetes de las ruedas exigen que las grasas tengan requisitos especiales. La grasa para los cojinetes de las ruedas debe ser muy resistente a la agitación (amasado) de la grasa. Wheel Bearing Grease NF contiene aceites de base refinados con jabón de litio como agente espesante, e incluye aditivos para obtener las siguientes propiedades:

- Gran adherencia a metales
- Excelente desplazamiento en agua
- Excelente estabilidad
- Resistencia eficaz al desgaste y la corrosión
- Excelente capacidad de bombeo

#### Aplicación

Wheel Bearing Grease NF se utiliza para lubricar los cojinetes deslizantes, de rodillos y de bolas en los vehículos de carretera, agrícolas e industriales.

#### Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

#### Valores típicos

Penetración (efectiva), 0,1 mm	280
Punto de goteo, °C	250
Límites de temperatura, °C	-30/150
Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	200,00
Carga de soldadura de cuatro bolas, N	3000

#### Embalajes disponibles



34071

Bote de 600 gr



03304

Cubo de 5 kg

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.