

Información del producto 07.10.02

28-04-2024

Multi Purpose Grease 3

Descripción

Multi Purpose Grease 3 contiene aceites de base muy refinados con jabón de litio como agente espesante. Se complementa con aditivos para lograr las siguientes propiedades:

- Gran adherencia a metales
- Excelente desplazamiento en agua
- Excelente estabilidad
- Resistencia eficaz al desgaste y la corrosión
- Excelente capacidad de bombeo

Aplicación

Multi Purpose Grease 3 se utiliza para la lubricación de cojinetes de bolas y cubos de ruedas, y es adecuado para la lubricación de juntas universales y pivotes de chasis de los vehículos.

Especificaciones

N.L.G.I. Klasse 3

DIN 51 502, K 3 K-20

Valores típicos

| | |
|---|---------|
| Penetración (efectiva), 0,1 mm | 235 |
| Punto de goteo, °C | 190 |
| Límites de temperatura, °C | -25/120 |
| Viscosidad del aceite base, 40 °C, mm ² /s | 110,00 |

Embalajes disponibles



34070

Bote de 600 gr



38025

Cubo de 18 kg



13102

Tambor de 50 kg



13220

Tambor de 180 kg

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.