

## Información del producto 09.20.02

26-04-2024

### Ceramic Grease

#### Descripción

Ceramic Grease es una pasta de montaje y grasa lubricante de alta calidad. Gracias a su formulación exclusiva, el producto tiene un intervalo de temperaturas muy elevado (temperatura máxima de unos 1.500 °C) y alta resistencia a las presiones. Al mismo tiempo, reduce la fricción en las piezas móviles y ofrece una protección eficaz contra la corrosión. Como Ceramic Grease es una pasta de montaje que no tiene partículas metálicas, también ofrece una excelente protección contra la corrosión electrolítica. Este tipo de corrosión se produce cuando distintos metales entran en contacto entre sí, como un perno de acero atornillado en un componente de aluminio. Sin utilizar una buena pasta de montaje, el metal menos precioso (en este caso, el aluminio) se verá afectado.

#### Aplicación

Ceramic Grease es una pasta de montaje de alta calidad adecuada para el montaje/desmontaje de: componentes del sistema de ABS y ASR, piezas de freno, bujías (bujías incandescentes), sensores lambda, piezas de escape, conexiones (pernos), conexiones de distintos metales (por ejemplo, acero/aluminio) y una variedad de conexiones y bridas, para industria y hornos. Además, el producto también es adecuado para componentes y aplicaciones expuestas a muy altas temperaturas y/o alta presión.

#### Especificaciones

NLGI Grade 2/3

DIN 51825, KP2,5N-30

#### Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 1,000

#### Embalajes disponibles



34073

Bote de 600 gr



33952

Cubo de 18 kg