Información del producto 09.10.01

29-04-2024

Kroon-Oil Coolant -26

Descripción

Coolant -26 es un refrigerante clásico que contiene monoetilenglicol y agua blanda. Se complementa con aditivos para lograr las siguientes propiedades:

- Protección eficaz para todos los metales que se utilizan en el motor y el sistema de refrigeración
- No afecta a las mangueras y las juntas
- Buena resistencia a la formación de espuma
- Protección de las culatas de aluminio

Aplicación

Coolant -26 puede utilizarse durante todo el año en los sistemas de refrigeración de motores diésel y de gasolina. Coolant -26 debe utilizarse sin diluir y así protegerá de la congelación en condiciones de muy baja temperatura (-26 °C).

Especificaciones

BS 6580:2010

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,056
pH - valor	8,2
Alcalinidad de reserva, ml	8,3
Punto de cristalización, °C	-26

Embalajes disponibles

04203
Botella de 1 l

04302
5 L can

14004
20 L can

14103
Tambor de 60 l

14203
Tambor de 208 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@kroon-oil.com