Fiche produit 01.30.11

12-10-2024

Emperol Diesel 10W-40

Description

Emperol Diesel 10W-40 est une huile moteur diesel moderne qui économise le carburant. Le produit utilise des huiles de base synthétiques et minérales qui ont un indice de viscosité naturellement élevé. Ses additifs soigneusement équilibrés lui confèrent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant : jusqu'à 2 %
- Indice de viscosité extrêmement élevé et grande résistance au cisaillement
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur à hautes températures
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Résistance efficace face à certaines caractéristiques typiques des moteurs diesel, comme l'épaississement de l'huile à l'usage

Application

Emperol Diesel 10W-40 est une huile moteur spécifique qui convient à tous les moteurs diesel, avec ou sans turbocompresseur. Consulter la base de données des avis des produits pour une utilisation optimale.

Spécifications

API SL/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-98
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,871
Viscosité -25 °C, mPa.s	5800
Viscosité 40 °C, mm²/s	89,90
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,00
Indice de viscosité	160
Point d'éclair COC, °C	232
Point d'écoulement, °C	-39
Alkalinité, mgKOH/g	10,7
Cendres sulfatées, %	1,31

Emballages disponibles

34468
Bidon de 1 L

35654
Bidon de 4 L

31328
Bidon de 5 L

37526
Bag in Box de 15 L

32714
Bag in Box de 20 L

34469
Seau de 20 L

34470
Fût de 60 L

34471
Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com