

## Fiche produit 01.30.56

29-10-2020

### Armado Synth LSP 5W-30

#### Description

Armado Synth LSP 5W-30 est une huile moteur diesel de qualité supérieure, qui économise le carburant et fait appel à la technologie la plus récente en matière d'additifs, combinés à des huiles de base très spéciales. Cette huile a donc les propriétés suivantes :

- Très grand pouvoir détergent, ce qui réduit au minimum les dépôts dans la zone chaude du moteur
- Très grand pouvoir dispersant qui limite la formation de particules
- Très haute résistance à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité naturellement élevé
- Faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (faible teneur en SAPS)
- Puissante résistance à l'usure qui entraîne une réduction significative de l'usure des segments de piston et de la paroi de cylindre
- Consommation de carburant réduite

#### Application

Armado Synth LSP 5W-30 est un lubrifiant qui économise le carburant et a été créé spécialement pour les moteurs diesel utilisés par tous temps dans les conditions les plus sévères. Ce produit convient très bien pour les moteurs EURO 4 et 5 s'il est combiné à des carburants diesel à faible teneur en soufre. Cette huile moteur convient aussi pour des moteurs dits EGR, avec ou sans filtre à particules. Cette huile moteur fait partie du groupe de lubrifiants à faible teneur en SAPS.

#### Spécifications

ACEA E4, E6, E7

MB-Approval 228.51

MAN M 3477/M 3271-1

Volvo VDS-3

Renault VI RXD/RLD/RLD-2

MTU Type 3.1

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,855

Viscosité -30 °C, mPa.s 6490

Viscosité 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 76,00

Viscosité 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 12,00

Indice de viscosité 160

Point d'éclair COC, °C 226

Point d'écoulement, °C -54

Alcalinité, mgKOH/g 12,6

Cendres sulfatées, % 1,00

Noack, % 8,4

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

### Emballages disponibles



34477

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.