

## Fiche produit 02.60.20

17-05-2025

### Classic Gear LS 90

#### Description

Classic Gear LS 90 est une huile pour transmission hypoïde à glissement limité SAE 90 pour véhicules classiques. Les huiles modernes à la viscosité souvent basse ne conviennent pas, ou beaucoup moins, aux boîtes classiques. La gamme Classic Oils de Kroon-Oil est spécialement créée pour les véhicules classiques. Des huiles de base minérales de grande qualité et des additifs choisis avec soin donnent à Classic Gear LS 90 les propriétés suivantes :

- Lubrification exceptionnelle
- Excellente propriété de glissement limité : très bien adaptée aux différentiels à blocage
- Bonne résistance à la corrosion
- Exceptionnelles propriétés EP
- Excellente protection contre l'usure, même sous effets de choc élevés
- Compatible avec les joints et caoutchoucs classiques
- Bonne résistance au moussage

#### Application

Classic Gear LS 90 est une huile spéciale pour transmission hypoïde à glissement limité. Le produit convient pour les différentiels à blocage et les autres transmissions dans des véhicules classiques qui exigent une huile pour transmission à glissement limité qui respecte la spécification API GL-5.

#### Spécifications

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105B/C

Ford M2C 104-A

GM 1942380

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,877
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	120,00
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Indice de viscosité	125
Point d'éclair COC, °C	214
Point d'écoulement, °C	-36
Alcalinité, mgKOH/g	2,0
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26°C, mPa.s	40700
Calcium, mg/kg	240
Zinc, mg/kg	0

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

### Emballages disponibles



34548

Boîte de 1 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.