Fiche produit 02.60.30

19-04-2024

Classic Gear ZC 90

Description

Classic Gear ZC 90 est une huile SAE 90, offrant une protection modérée contre les pressions extrêmes et convenant aux boîtes de vitesses classiques. Les huiles modernes ont souvent une faible viscosité et ne conviennent pas, ou beaucoup moins, aux boîtes des véhicules classiques. C'est pourquoi Kroon-Oil a créé Classic Oils, une gamme complète spécialement créée pour les véhicules classiques. Des huiles de base minérales de première qualité et des additifs soigneusement choisis donnent à Classic Gear ZC 90 les propriétés suivantes :

- Lubrification exceptionnelle
- Bonne résistance à la corrosion
- Propriétés EP modérées
- Compatible avec les métaux brillants comme le cuivre, le bronze et le laiton
- Compatible avec les joints et caoutchoucs classiques
- Bonne résistance au moussage

Application

Classic Gear ZC 90 est une huile minérale pour transmission SAE 90. Convient pour les boîtes manuelles sous charge légère à modérée et les autres transmissions dans des véhicules classiques qui exigent une huile douce, monograde qui protège contre les pressions extrêmes et respecte la spécification API GL-3. Classic Gear ZC 90 convient aussi pour les boîtes manuelles des Alfa Romeo, Fiat et Lancia classiques qui exigent une huile pour transmission OlioFiat ZC 90.

Spécifications

API GL-3
Oliofiat ZC 90

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,900
Viscosité 40 °C, mm²/s	220,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	18,10
Indice de viscosité	95
Point d'éclair COC, °C	245
Point d'écoulement, °C	-18
Taux d'acidité, mgKOH/g	0,54

Emballages disponibles

34549
Boîte de 1 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com