

Fiche produit 02.20.40

19-04-2024

Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Description

Syngear MT/LD 75W-80 est une huile pour boîtes de vitesses à faible viscosité, synthétique, longue durée. Des additifs d'avant-garde lui confèrent les propriétés suivantes :

- Exceptionnelle stabilité thermique, conservant longtemps la faible viscosité
- Très grande résistance à la rouille, à la corrosion et au moussage
- Point d'écoulement bas qui garantit des changements de rapport aisés à de très basses températures
- Propriétés « pression extrême » de première qualité
- Longue aptitude à l'emploi

Application

Syngear MT/LD 75W-80 a été spécialement créée pour les modernes boîtes de vitesses manuelles (compactes) à usage intensif dans lesquelles les températures de fonctionnement peuvent être très élevées. Ce produit convient aussi particulièrement lorsque les constructeurs exigent de longs intervalles entre les vidanges. Pour une utilisation correcte, consulter les spécifications du produit précisées sur la fiche.

Spécifications

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,858

Viscosité 40 °C, mm²/s 59,50

Viscosité 100 °C, mm²/s 10,00

Indice de viscosité 155

Point d'éclair COC, °C 218

Point d'écoulement, °C -39

Alcalinité, mgKOH/g 4,2

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



37507

Bag in Box de 15 L



32744

Bag in Box de 20 L



57018

Seau de 20 L



35131

Bidon de 20 L



12175

Fût de 60 L



34553

Fût de 200 L



12271

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.