Fiche produit 01.30.52

28-04-2024

Armado Synth NF 10W-40

Description

Armado Synth NF 10W-40 est une huile moteur diesel synthétique très moderne pour véhicules utilitaires, d'une qualité sans précédent. Grâce à ses huiles de base synthétiques et à la technologie la plus récente en matière d'additifs, Armado Synth NF 10W-40 fixe une nouvelle norme pour l'huile moteur destinée aux véhicules utilitaires. Le produit a les propriétés suivantes :

- Économie de carburant et très faible consommation d'huile
- Démarrage à froid aisé, même par très grand froid
- Film lubrifiant solide, même dans les conditions les plus extrêmes
- Excellente capacité de nettoyage
- Empêche l'usure du moteur
- Répond très bien aux longs intervalles entre vidanges actuels
- Évite aussi le polissage des cylindres

Application

Armado Synth NF 10W-40 convient aux moteurs diesel modernes fonctionnant dans les conditions les plus sévères. Convient très bien pour les moteurs diesel émettant peu de gaz d'échappement (notamment EURO 3, 4 et 5) et utilisant des carburants diesel pauvres en soufre. Armado Synth NF 10W-40 a été créée en tenant compte des instructions des fabricants, pour permettre de très longs intervalles entre les vidanges (+ de 100 000 km) tout en conservant une très longue durée de vie sans pannes.

Spécifications

ACEA E4, E7
API CF
MAN M 3277
DTFR 15B120 (228.5)
MB 228.5
Scania LDF-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
MB 228.5
MTU Type 3
Scania LDF-2
DAF Extended Drain

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,863
Viscosité -25 °C, mPa.s	5480
Viscosité 40 °C, mm²/s	85,60
Viscosité 100 °C, mm²/s	13,00
Indice de viscosité	152
Point d'éclair COC, °C	228
Point d'écoulement, °C	-36
Alkalinité, mgKOH/g	15,9
Cendres sulfatées, %	1,80

Emballages disponibles

35069
Bidon de 20 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com