Fiche produit 02.20.75

25-04-2024

Gearlube Racing 75W-140

Description

Gearlube Racing 75W-140 est une huile synthétique pour transmission hypoïde avec des additifs pour « glissement limité ». Un système d'additifs modernes et très efficaces, spécialement conçus pour respecter les normes très strictes d'application dans les différentes sortes de sport automobile, lui confère les propriétés suivantes :

- Indice de viscosité très élevé qui entraîne une fluidité efficace à basses températures
- Exceptionnelle résistance à l'oxydation, ce qui garantit une excellente résistance à des températures de fonctionnement élevées
- Tendance très faible à former de la mousse
- Superbe protection contre l'usure
- Grâce aux additifs spéciaux pour glissement limité, convient aussi parfaitement pour les différentiels autobloquants.

Application

Gearlube Racing 75W-140 est une huile synthétique pour transmission hypoïde, spécialement créée pour les différentiels, avec et sans embrayages à glissement limité, et pour les transmissions soumises à de fortes charges et souvent utilisées en sport automobile. Gearlube Racing 75W-140 peut donc être utilisée dans tous les différentiels des différents modèles M-Sport de BMW et dans ceux de plusieurs SUV qui exigent une huile hypoïde SAE 75W-140.

Spécifications

API GL-4/GL-5/MT-1

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,874
Viscosité 40 °C, mm²/s	181,10
Viscosité 100 °C, mm²/s	22,70
Indice de viscosité	152
Point d'éclair COC, °C	188
Point d'écoulement, °C	-45

Emballages disponibles

33720
Bidon de 1 L

33721
Seau de 20 L

35103
Fût de 60 L

32662
Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com