

Fiche produit 01.10.10

17-05-2025

Motor Oil Regular 30

Description

Motor Oil Regular 30 est une huile moteur de première qualité raffinée avec des solvants, avec une résistance exceptionnelle au vieillissement et un indice de viscosité élevé. De plus, elle contient des additifs qui agissent contre l'oxydation et la corrosion.

Application

Motor Oil Regular 30 convient aux systèmes dans lesquels l'huile n'est pas soumise à une forte charge, tels que roulements des moteurs de pompage, les transmissions soumises à des charges légères et les systèmes de lubrification par circulation.

Spécifications

API SA

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,885
Viscosité 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	11,50
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	244
Point d'écoulement, °C	-18

Emballages disponibles



33167

Seau de 20 L



37889

Bidon de 20 L



10103

Fût de 60 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.