

## Fiche produit 01.10.20

17-05-2025

### Motor Oil HDX 10W

#### Description

HDX 10W est une huile moteur monograde composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

#### Application

HDX 10W est un lubrifiant qui convient aussi bien aux moteurs essence que diesel des voitures et camionnettes fonctionnant dans des conditions faciles. Ne convient pas aux turbodiesels qui exigent un niveau minimum API CD ou Mil-L-2104 C/D.

#### Spécifications

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,863
Viscosité -25 °C, mPa.s	4040
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	38,20
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,60
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	205
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	3,5
Cendres sulfatées, %	0,55

#### Emballages disponibles



35042

Seau de 20 L



10070

Bidon de 20 L



10105

Fût de 60 L



10205

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.