

## Fiche produit 08.20.03

01-05-2024

### Kroon-Oil Pneumolube

#### Description

Pneumolube est le lubrifiant idéal pour les outils à air comprimé. Pneumolube est composé d'un lubrifiant synthétique soluble dans l'eau et d'additifs spécifiques lui conférant les propriétés suivantes :

- Bonne résistance à la corrosion, à l'oxydation et à l'usure
- Évite la formation de dépôts de glace dans les outils et machines à air comprimé
- Évite la formation de dépôts dans le système pneumatique
- Effet nettoyant doux
- N'abîme pas le caoutchouc et/ou les pièces synthétiques

#### Application

Pneumolube est utilisé comme lubrifiant par brouillard pour les systèmes pneumatiques de : marteaux de démolition, foreuses, moteurs à air comprimé et marteaux pneumatiques. Le produit ne se mélange pas avec d'autres produits minéraux, mais il n'est pas nécessaire de nettoyer les circuits. Le travail peut être effectué jusqu'à -25 °C sans que le système pneumatique gèle.

#### Caractéristiques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C, kg/l               | 1,102 |
| Viscosité 20 °C, mm <sup>2</sup> /s | 23,00 |
| Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 10,00 |
| Point d'écoulement, °C              | -75   |
| Index de refraction 20°C            | 1,417 |
| pH - 10% dans l'eau                 | 8,5   |

#### Emballages disponibles



02213

Bidon de 1 L



37085

Seau de 20 L



12109

Fût de 60 L



12207

Fût de 208 L