

Fiche produit 01.40.50

19-04-2024

Armado Synth 5W-30

Description

Armado Synth 5W-30 est une huile moteur diesel synthétique moderne pour véhicules utilitaires, d'un niveau de qualité sans précédent. Grâce à ses huiles de base synthétiques et à la technologie la plus récente en matière d'additifs, Armado Synth 5W-30 fixe une nouvelle norme pour l'huile moteur destinée aux véhicules utilitaires ! Les propriétés suivantes sont donc atteintes :

- Économie de carburant et très faible consommation d'huile
- Démarrage à froid aisé, même par très grand froid
- Film lubrifiant puissant, même dans les conditions les plus extrêmes
- Excellente capacité de nettoyage
- Empêche l'usure du moteur
- Répond très bien aux longs intervalles entre vidanges actuels
- Évite aussi le polissage des cylindres

Application

Armado Synth 5W-30 convient aux moteurs diesel fonctionnant dans les conditions les plus difficiles. Convient pour les moteurs diesel émettant très peu de gaz d'échappement, s'il est combiné à des carburants diesel à très faible teneur en soufre. Armado Synth 5W-30 a été créée (en tenant compte des instructions des fabricants) pour permettre de très longs intervalles entre les vidanges (+ de 100 000 km) tout en conservant une très longue durée de vie sans pannes.

Spécifications

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,858
Viscosité -30 °C, mPa.s	6330
Viscosité 40 °C, mm ² /s	70,80
Viscosité 100 °C, mm ² /s	12,00
Indice de viscosité	165
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-48
Alcalinité, mgKOH/g	15,3
Cendres sulfatées, %	1,80

Emballages disponibles



57043

Seau de 20 L



20020

Fût de 60 L



12291

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.