

Fiche produit 01.40.82

17-05-2025

Expulsa RR 5W-40

Description

Expulsa RR 5W-40 est une huile 100 % synthétique très performante pour les moteurs à 4 temps de la dernière génération de motos. Ses huiles de base synthétiques de première qualité et ses additifs spéciaux de pointe lui donnent les propriétés suivantes :

- Exceptionnelle protection contre l'usure, même à des températures extrêmement hautes ou basses
- Exceptionnelle lubrification dans les conditions les plus extrêmes
- Faible volatilité, ce qui entraîne une consommation d'huile minimale
- Friction interne très limitée pour des performances maximales du moteur
- Indice de viscosité très élevé et stable
- Exceptionnelles qualités de nettoyage qui garantissent la propreté de l'intérieur du moteur
- Changement de rapport souple et précis
- Embrayage à huile fonctionnant de manière optimale

Application

Expulsa RR 5W-40 a été spécifiquement créée pour les (très) puissantes motos modernes de haute technologie. Cette formule entièrement synthétique signifie qu'Expulsa RR 5W-40 offre une lubrification de qualité supérieure, même à de très hautes températures de fonctionnement. Cela rend le produit particulièrement adéquat pour la conduite sportive et sur circuit, tout comme pour circuler sur route normale.

Spécifications

API SP

JASO MA2

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,844
Viscosité -30 °C, mPa.s	3280
Viscosité 40 °C, mm ² /s	83,40
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,00
Indice de viscosité	174
Point d'éclair COC, °C	240
Point d'écoulement, °C	-57
Alcalinité, mgKOH/g	7,1
Cendres sulfatées, %	0,82
HTHS, mPa.s	3,73
Noack, %	8,5

Emballages disponibles



33016

Bidon de 1 L



58036

Seau de 20 L



37949

Bidon de 20 L



33037

Fût de 60 L



32670

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.