

## Fiche produit PG.10.01

26-04-2024

### Gear Light

#### Description

Light Gear est une huile de transmission moderne. La base synthétique, légère, protège les composants de la boîte de vitesses et garantit un changement de vitesse en douceur dans toutes les conditions. En particulier lorsque la température ambiante est faible. Light Gear convient à un usage sur route et sur circuit.

#### Application

Putoline Oil fournit une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien de haute qualité. Nous ne proposons que des produits pour deux-roues à moteur et cela nous rend unique ! Nos années d'expérience et nos efforts de recherche continus vous garantissent le meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, pilotée par la technologie !

Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

#### Spécifications

API GL-1

#### Caractéristiques

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C, kg/l                | 0,872 |
| Viscosité -25 °C, mPa.s              | 4450  |
| Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 36,00 |
| Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 5,84  |
| Indice de viscosité                  | 98    |
| Point d'éclair COC, °C               | 205   |
| Point d'écoulement, °C               | -30   |
| Taux d'acidité, mgKOH/g              | 1,10  |
| Cendres sulfatées, %                 | 0,15  |

#### Emballages disponibles



70154

Bidon de 1 L



70156

Bidon de 4 L



74300

Bag in Box de 20 L



70157

Fût de 60 L



74307

Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.