

Fiche produit 01.20.50

23-04-2024

Multifleet SHPD 15W-40

Description

Multifleet SHPD 15W-40 est une huile moteur universelle moderne, composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs soigneusement équilibrés. Multifleet SHPD 15W-40 a les propriétés suivantes :

- Excellent pouvoir détergent, ce qui évite les dépôts dans la zone chaude du moteur
- Excellent pouvoir dispersant qui permet d'éviter la formation de sédiments et de boues
- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable
- Faible teneur en cendres

Application

Multifleet SHPD 15W-40 est un lubrifiant universel qui convient aux moteurs essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, dans toutes les conditions de fonctionnement et en toutes saisons. Cette huile peut aussi être utilisée lorsque le fabricant du moteur autorise des intervalles prolongés entre vidanges (jusqu'à 30 000 km).

Spécifications

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,883

Viscosité -20 °C, mPa.s 5960

Viscosité 40 °C, mm²/s 102,00

Viscosité 100 °C, mm²/s 14,30

Indice de viscosité 140

Point d'éclair COC, °C 220

Point d'écoulement, °C -33

Alcalinité, mgKOH/g 11,1

Cendres sulfatées, % 1,43

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



00331

Bidon de 5 L



37500

Bag in Box
de 15 L



32716

Bag in Box
de 20 L



35035

Seau de 20
L



10059

Bidon de 20
L



10111

Fût de 60 L



33102

Fût de 200 L



10211

Fût de 208 L



10730

Cubitenaire
de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.