

Fiche produit 01.20.40

17-05-2025

HDX 10W-40

Description

HDX 10W-40 est une huile moteur composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable

Application

HDX 10W-40 est une huile moteur qui convient en toutes saisons aux moteurs essence ainsi qu'aux moteurs diesel des voitures et camionnettes fonctionnant dans des conditions faciles. Ne convient pas aux turbodiesels qui exigent un niveau minimum API CD ou Mil-L-2104 C/D.

Spécifications

API SF/CC

CCMC G2/D1

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,867
Viscosité -25 °C, mPa.s	5270
Viscosité 40 °C, mm ² /s	93,80
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,20
Indice de viscosité	154
Point d'éclair COC, °C	236
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	3,5
Cendres sulfatées, %	0,86

Emballages disponibles



00203

Bidon de 1 L



00303

Bidon de 5 L



35033

Seau de 20 L



37880

Bidon de 20 L



10115

Fût de 60 L



10215

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.