

Fiche produit 02.10.33 08-05-2024

Gearlube LS 80W-90

Description

Gearlube LS 80W-90 est une huile lubrifiante minérale pour boîtes de vitesses manuelles, composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs spéciaux « pression extrême » lui conférant les propriétés suivantes :

- Résistance exceptionnelle à l'oxydation
- Très grande résistance à la rouille, à la corrosion et au moussage
- Point d'écoulement bas
- Excellentes propriétés « pression extrême »
- Exceptionnelles propriétés « glissement limité »

Application

Gearlube LS 80W-90 a été spécialement créée pour la lubrification sans faille des entraînements à « glissement limité », comme on les appelle, et des entraînements hypoïdes autobloquants.

Spécifications

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105D Volvo 97321 (STD 1273,21) ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

P >1900 mg/kg (Liebherr)

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,881
Viscosité 40 °C, mm²/s	120,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	15,00
Indice de viscosité	125
Point d'éclair COC, °C	214
Point d'écoulement, °C	-36
Alkalinité, mgKOH/g	2,0
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,27
Brookfield -26°C, mPa.s	40700
Calcium, mg/kg	240
Zinc, mg/kg	0

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.



Emballages disponibles



















34617 Bidon de 1 L Bidon de 5 L

Bag in Box de 15 L

Bag in Box de 20 L

Seau de 20 L Bidon de 20

Fût de 60 L

Fût de 200 L Fût de 208 L

32648 Cubiténaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.