

Fiche produit 08.40.03

19-04-2024

Espadon ZCZ-1500

Description

Espadon ZCS-1500 est une huile de coupe composée d'huiles de base minérales haut de gamme raffinées. Le produit a reçu des additifs sélectionnés anti-brume, polaires et chimiques « pression extrême ». En plus d'une évaporation efficace, Espadon ZCZ-1500 contribue à améliorer l'environnement de travail pendant toute sa durée de vie. Grâce à sa formule spéciale, Espadon ZCZ-1500 offre les propriétés suivantes :

- Sans chlore
- Exceptionnelles propriétés EP
- Bonne libération d'air et résistance au moussage
- N'abîme pas les vernis et joints des machines
- Faible contenu aromatique
- Faible formation de brouillard d'huile
- Faible niveau d'évaporation
- Bonne finition de surface
- Peut être utilisé avec toutes les autres huiles pour machine Kroon-Oil

Application

Espadon ZCZ-1500 est une huile multi-usages utilisée pour usiner des aciers de décolletage à plus grande résistance à la traction, ainsi que des métaux brillants (non ferreux) et légers. De plus, cette huile a d'excellentes propriétés pour les machines qui rectifient à plat, les fils et les billes. Le caractère universel d'Espadon ZCZ-1500 lui permet d'être utilisée comme huile pour machine pour les transmissions et le système hydraulique.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,876
Viscosité 40 °C, mm ² /s	32,30
Viscosité 100 °C, mm ² /s	5,61
Indice de viscosité	112
Point d'éclair COC, °C	224
Point d'écoulement, °C	-12
Alcalinité, mgKOH/g	0,3
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,56

Emballages disponibles



35658

Bidon de 500 ml



36098

Seau de 20 L



11165

Fût de 60 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.