

Fiche produit 09.40.02

20-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Description

Drauliquid-S DOT 4 est un liquide de frein synthétiques aux propriétés suivantes :

- Point d'écoulement très bas
- N'abîme pas les joints
- Signes minimes de corrosion

Application

Drauliquid -S DOT 4 peut être utilisé dans tous les systèmes de freinage hydrauliques lorsque les freins à tambour et à disque exigent un liquide de frein DOT 4.

Spécifications

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	1,062
Viscosité -40 °C, mm ² /s	1270
Viscosité 100 °C, mm ² /s	2,10
Point d'éclair PM, °C	91
Point d'ébullition (reflux), °C	261
Point d'ébullition humide, °C	158
pH - 50% dans solution d'ethanol	8,0

Emballages disponibles



04006
Bidon de
250 ml



35663
Bidon de
500 ml



04206
Bidon de 1 L



04304
Bidon de 5 L



37480
Bag in Box
de 15 L



32975
Bag in Box
de 20 L



56152
Seau de 20
L



14102
Fût de 60 L



31364
Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.