

Fiche produit 06.20.73

17-05-2025

Kroon-Oil TefTec AS

Description

TefTec AS est un lubrifiant à la pointe de la technologie. Il a une forte concentration en PTFE, ce qui le rend adéquat pour une utilisation régulière par tout type de temps. TefTec AS réduit la friction, est hydrofuge et repousse la saleté. Il fournit également une excellente adhérence, une bonne lubrification et protection pour les pièces de vélo.

Application

TefTec AS convient pour les systèmes à dérailleur, les chaînes, les sélecteurs de vitesses, les câbles et les autres pièces mobiles. Nettoyer d'abord soigneusement les pièces à lubrifier à l'aide de Kroon-Oil BioSol XT. Appliquer ensuite TefTec AS et retirer tout surplus à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Une application régulière évite une usure excessive. Bien secouer avant usage ! Parfum de vanille.

Emballages disponibles



22003

Aérosol de 300 ml

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.