

Fiche produit 09.30.03

26-04-2024

Kroon-Oil Kroon-O-Sol

Description

Kroon-O-Sol est un dégraissant émulsionnable minéral, composé d'un solvant hautement raffiné. Des substances sélectionnées ont été ajoutées pour obtenir un bon pouvoir nettoyant. Kroon-O-Sol ôte huile, graisse, saleté et autres impuretés des pièces, moteurs, machines, etc.

Kroon-O-Sol est non agressif et ne crée pas de risque d'incendie car son point d'éclair est élevé (70 °C).

Application

Appliquer Kroon-O-Sol à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur sur la surface à nettoyer. Après avoir trempé pendant 3 à 5 minutes, l'objet à nettoyer peut être rincé à l'eau courante ou au jet haute pression. Pour de plus petits objets, Kroon-O-Sol peut être utilisé comme liquide d'immersion.

NB : Ne jamais déverser Kroon-O-Sol ou l'eau de rinçage directement dans les égouts publics ou une eau de surface. Veiller à faire passer l'eau de rinçage par un séparateur d'huile.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,798
Viscosité 40 °C, mm ² /s	1,60
Point d'éclair PM, °C	72
Point d'écoulement, °C	-36
pH - 10% dans l'eau	8,0

Emballages disponibles



03308

Boîte de 5 L



13008

Bidon de 20 L



13108

Fût de 60 L



13208

Fût de 208 L