

Fiche produit 09.50.02

28-04-2024

Kroon-Oil Kroontex SDC

Description

Kroontex SDC est un liquide de conservation qui convient pour la conservation à long terme des machines et de leurs pièces. Le produit contient des ingrédients de type vaseline ainsi qu'un solvant minéral, un dispersant d'eau spécial et des additifs anti-corrosion qui lui confèrent les propriétés suivantes :

- Dispersant d'eau aux bonnes qualités : les pièces humides ne doivent pas d'abord être séchées
- Facile à éliminer avec un solvant minéral
- Bon désémulsifiant : le fluide peut être efficacement séparé de l'eau
- Bon revêtement de surface d'environ 10 µm : couverture réelle après léger dégât
- Bonne résistance à la corrosion : durée minimum de protection de ± 24 mois pour stockage à l'intérieur et de ± 12 mois à l'extérieur sans abri

Application

Kroontex SDC est un liquide de conservation destiné au secteur industriel, qui convient pour la conservation à long terme des machines et de leurs pièces. Il peut être appliqué par trempage ou pulvérisation, ou à l'aide d'une brosse douce. Kroontex SDC peut être retiré au moyen d'un dégraissant (minéral ou alcalin) et/ou d'une laveuse à pression.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,828
Viscosité 20 °C, mm ² /s	48,00
Point d'éclair PM, °C	65

Emballages disponibles



14040

Bidon de 30 L



14211

Fût de 208 L