Fiche produit 01.20.68

11-07-2025

Dieselfleet Super G 15W-50

Description

Dieselfleet Super G 15W-50 est une huile moteur universelle moderne. Dieselfleet Super G 15W-50 est fabriquée avec des huiles de base haut de gamme, raffinées avec des solvants, et avec des additifs équilibrés. Cette huile moteur multigrade a les propriétés suivantes :

- Excellent pouvoir détergent qui évite la formation de dépôts dans le moteur
- Très bon pouvoir dispersant qui évite la formation de sédiments et de boues
- Très résistante à la corrosion et au moussage
- Indice de viscosité élevé et stable
- Faible teneur en cendres sulfatées
- Grande résistance à l'usure qui réduit l'usure des segments de piston et de la paroi de cylindre

Application

Dieselfleet Super G 15W-50 est une huile moteur universelle qui convient pour lubrifier les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbo. Elle peut être utilisée toute l'année dans des conditions d'utilisation à impacts élevés. Cette huile convient idéalement pour les parcs mixtes de véhicules et peut être utilisé dans les moteurs Euro 3 et Euro 4, entre autres. La composition spéciale de cette huile moteur permet de prolonger les intervalles entre les vidanges.

Spécifications

ACEA A3/B4, E7
API CI-4/SL
DTFR 15B110

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,867
Viscosité -20 °C, mPa.s	6000
Viscosité 40 °C, mm²/s	134,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	17,50
Indice de viscosité	144
Point d'éclair COC, °C	215
Point d'écoulement, °C	-33
Alkalinité, mgKOH/g	11,1
Cendres sulfatées, %	1,45

Emballages disponibles

35737
Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com