

Fiche produit 06.20.08

18-04-2024

Kroon-Oil PTO MOS2

Description

PTO MoS2 est un liquide très pénétrant, permettant de détacher la rouille. Contient des additifs tels que du sulfure de molybdène (MoS2) et du graphite. Assure donc une bonne lubrification ainsi qu'une protection supplémentaire contre la corrosion et l'usure.

Application

PTO MoS2 est un liquide très pénétrant qui détache la rouille et décoinçonne toutes sortes de pièces métalliques bloquées par la corrosion.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,860
Viscosité 40 °C, mm ² /s	11,80
Point d'éclair PM, °C	107

Emballages disponibles



15201

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.