

Fiche produit 01.40.40

27-04-2024

Helar SP LL-03 0W-30

Description

Helar SP LL-03 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique qui économise le carburant et utilise des huiles de base synthétiques qui ont un indice de viscosité naturellement élevé. Helar SP LL-03 0W-30 contient des additifs de pointe créés à partir de la technologie la plus récente et qui lui confèrent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant
- Indice de viscosité extrêmement élevé et grande résistance au cisaillement
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur à des températures extrêmement élevées
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Helar SP LL-03 0W-30 est une huile moteur synthétique qui économise le carburant et est spécialement destinée aux voitures Volkswagen à intervalle de vidange prolongé. Helar SP LL-03 0W-30 peut aussi être utilisé pour des moteurs diesel et essence à 4 temps. Pour une utilisation correcte, consulter les spécifications du produit précisées sur la fiche.

Spécifications

ACEA C3

Approved under VW 504.00 / 507.00

BMW Longlife-04

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Porsche C30

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,844

Viscosité -35 °C, mPa.s 5750

Viscosité 40 °C, mm²/s 64,00

Viscosité 100 °C, mm²/s 12,00

Indice de viscosité 178

Point d'éclair PM, °C 192

Point d'éclair COC, °C 228

Point d'écoulement, °C -51

Alcalinité, mgKOH/g 8,3

Cendres sulfatées, % 0,78

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles



31071

Bidon de 1 L



32302

Bidon de 4 L



20027

Bidon de 5 L



37476

Bag in Box de 15 L



32898

Bag in Box de 20 L



33158

Seau de 20 L



20025

Fût de 60 L



20026

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.