

## Fiche produit 01.40.60

25-04-2024

### Asyntho 5W-30

#### Description

Asyntho 5W-30 est une huile moteur moderne universelle qui économise le carburant et utilise des huiles de base synthétiques qui ont un indice de viscosité naturellement élevé. Des additifs de pointe lui confèrent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant
- Pertes par évaporation limitées
- Indice de viscosité « naturel » très élevé
- Résistance significative au cisaillement
- Lubrification simple et efficace pour les démarrages à froid
- Film lubrifiant protecteur, même à des températures de fonctionnement extrêmement élevées
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

#### Application

Asyntho 5W-30 est une huile moteur synthétique convient aux moteurs essence et diesel, avec et sans turbocompresseur, des voitures et camionnettes dans la mesure où ils exigent les spécifications suivantes.

#### Spécifications

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,857

Viscosité -30 °C, mPa.s 5870

Viscosité 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 72,80

Viscosité 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 12,15

Indice de viscosité 162

Point d'éclair COC, °C 251

Point d'écoulement, °C -39

Alcalinité, mgKOH/g 10,8

Taux d'acidité, mgKOH/g 2,10

Cendres sulfatées, % 1,32

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

### Emballages disponibles



31070

Bidon de 1 L



34668

Bidon de 4 L



20029

Bidon de 5 L



37471

Bag in Box de 15 L



32724

Bag in Box de 20 L



45030

Seau de 20 L



20031

Fût de 60 L



20032

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.