

Fiche produit 01.40.35

14-07-2025

Emperol Racing 10W-60

Description

Emperol Racing 10W-60 est une huile moteur entièrement synthétique composée d'huiles de base 100 % synthétiques. Un ensemble soigneusement équilibré d'additifs ajoutés à l'huile moteur lui confère les propriétés suivantes :

- Indice de viscosité très élevé :
- Résistance significative au cisaillement
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur à des températures extrêmement élevées
- Exceptionnel pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Emperol Racing 10W-60 est une huile moteur entièrement synthétique destinée à tous les (très) puissants moteurs essence et diesel, avec et sans turbocompresseur. La fiabilité de son film lubrifiant, même dans les conditions les plus extrêmes, ainsi que son excellente résistance au cisaillement et à l'oxydation, font de Emperol Racing 10W-60 le produit idéal pour les sports automobiles.

Spécifications

ACEA A3/B4

API SN/CF

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,854 |
| Viscosité -25 °C, mPa.s | 5620 |
| Viscosité 40 °C, mm ² /s | 164,00 |
| Viscosité 100 °C, mm ² /s | 23,30 |
| Indice de viscosité | 171 |
| Point d'éclair COC, °C | 244 |
| Point d'écoulement, °C | -45 |
| Alcalinité, mgKOH/g | 10,8 |
| Taux d'acidité, mgKOH/g | 3,11 |
| Cendres sulfatées, % | 1,32 |
| HTHS, mPa.s | 5,66 |
| Noack, % | 5,2 |

Emballages disponibles



20062

Bidon de 1 L



34347

Bidon de 5 L



37458

Bag-in-Box de 15 L



37879

Bidon de 20 L



31048

Fût de 60 L



34358

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.