Fiche produit 02.10.21

12-10-2024

Gearlube GL-4 80W-90

Description

Gearlube GL-4 80W-90 est une huile lubrifiante minérale pour boîtes de vitesses manuelles, composée d'huiles de base de première qualité, raffinées avec des solvants, et d'additifs spéciaux « pression extrême » lui conférant les propriétés suivantes :

- Résistance efficace à l'oxydation
- Grande résistance à la rouille, à la corrosion et au moussage
- Point d'écoulement bas
- Bonnes propriétés « pression extrême »

Application

Gearlube GL-4 80W-90 est utilisée pour les engrenages hypoïdes des essieux arrière, des boîtes d'engrenages et dans d'autres transmissions pour lesquelles une huile « pression extrême » est exigée.

Spécifications

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 Typ E2

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,896
Viscosité 40 °C, mm²/s	149,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,80
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-30
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,10
Cendres sulfatées, %	0,03

Emballages disponibles

33480
Bidon de 1 L

01307
Bidon de 5 L

37498
Bag in Box de 15 L

32739
Bag in Box de 20 L

36079
Seau de 20 L

31027
Bidon de 20 L

11103
Fût de 60 L

11203
Fût de 208 L

34558
Cubiténaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com