Fiche produit 01.40.88

12-10-2024

Kroon-Oil Duranza ECO 5W-20

Description

Duranza ECO 5W-20 est une huile synthétique très moderne, qui économise le carburant et est spécialement destinée aux nouveaux moteurs essence Ford EcoBoost. Elle a été créée au moyen des dernières technologies et utilise la dernière génération des huiles de base de première qualité à l'indice de viscosité naturellement élevé. Des additifs de pointe lui confèrent les propriétés suivantes :

- Très grande économie de carburant
- Indice de viscosité très élevé et stable
- Résistance significative au cisaillement
- Démarrage à froid très aisé, même par très grand froid
- Film lubrifiant protecteur à des températures extrêmement élevées
- Formation réduite de résidus de combustion
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Duranza ECO 5W-20 est une huile moteur synthétique à très faible viscosité, qui économise le carburant et est spécialement destinée aux nouveaux moteurs à essence Ford EcoBoost. Parallèlement à son utilisation avec les nouveaux moteurs Ford EcoBoost, Duranza ECO 5W-20 peut également être employée lorsque les constructeurs automobiles recommandent une huile moteur SAE 5W-20 ACEA A1/B1 ou API SN.

Spécifications

ACEA C5
API SP
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,852
Viscosité -30 °C, mPa.s	4380
Viscosité 40 °C, mm²/s	42,30
Viscosité 100 °C, mm²/s	8,23
Indice de viscosité	160
Point d'éclair COC, °C	216
Point d'écoulement, °C	-36
Alkalinité, mgKOH/g	8,8
Cendres sulfatées, %	0,75

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com

Emballages disponibles

35172	35173	37465	32900	35174	35175	35176	32169
Bidon de 1 L	Bidon de 5 L	Bag in Box de 15 L	Bag in Box de 20 L	Seau de 20 L	Fût de 60 L	Fût de 208 L	Cubiténaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com