

Fiche produit 09.10.12

13-07-2025

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Description

Coolant Non-Toxic -45 Burst – mode d'emploi :

- Ouvrir les robinets d'eau chaude et froide et les sorties de purge
- Vider tout le circuit d'eau potable (si nécessaire à l'air comprimé)
- Vider tout le ballon d'eau chaude
- Raccorder entre eux les tuyaux d'entrée et de sortie du ballon
- Ajouter Coolant Non-Toxic -45 Burst non dilué au circuit
- Mettre sous pression en activant la pompe à eau
- Ouvrir chaque robinet jusqu'à ce que le liquide s'écoule, puis le fermer
- Vider entièrement la toilette et son réservoir puis les remplir de liquide de refroidissement
- Actionner la chasse pour que le liquide soit visible Attention ! Pour utiliser à nouveau normalement le circuit d'eau potable, rincer complètement pendant au moins une demi-heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide coloré.

Application

Coolant Non-Toxic -45 Burst est un liquide de refroidissement spécial prêt à l'emploi qui contient du monopropylène glycol. Ce produit non toxique est sûr pour protéger pendant l'hiver les circuits d'eau potable et de chauffage, notamment ceux des bateaux de plaisance et des maisons de vacances. Il peut aussi servir pour protéger écologiquement du gel les systèmes de refroidissement par eau des moteurs de navire. Protection contre l'éclatement jusqu'à -45 °C.

Emballages disponibles



32473

Bidon de 5 L



37749

Bidon de 20 L



37750

Fût de 60 L



32243

Fût de 208 L



32242

Cubitenaire de 1000 L