Fiche produit 09.10.12

12-10-2024

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Description

Coolant Non-Toxic -45 Burst – mode d'emploi :

- Ouvrir les robinets d'eau chaude et froide et les sorties de purge
- Vider tout le circuit d'eau potable (si nécessaire à l'air comprimé)
- Vider tout le ballon d'eau chaude
- Raccorder entre eux les tuyaux d'entrée et de sortie du ballon
- Ajouter Coolant Non-Toxic -45 Burst non dilué au circuit
- Mettre sous pression en activant la pompe à eau
- Ouvrir chaque robinet jusqu'à ce que le liquide s'écoule, puis le fermer
- Vider entièrement la toilette et son réservoir puis les remplir de liquide de refroidissement
- Actionner la chasse pour que le liquide soit visible Attention ! Pour utiliser à nouveau normalement le circuit d'eau potable, rincer complètement pendant au moins une demi-heure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide coloré.

Application

Coolant Non-Toxic -45 Burst est un liquide de refroidissement spécial prêt à l'emploi qui contient du monopropylène glycol. Ce produit non toxique est sûr pour protéger pendant l'hiver les circuits d'eau potable et de chauffage, notamment ceux des bateaux de plaisance et des maisons de vacances. Il peut aussi servir pour protéger écologiquement du gel les systèmes de refroidissement par eau des moteurs de navire. Protection contre l'éclatement jusqu'à -45 °C.

Emballages disponibles

32473	37749	37750	32243	32242
Bidon de 5 L	Bidon de 20 L	Fût de 60 L	Fût de 208 L	Cubiténaire de 1000 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com