Fiche produit 01.30.23

12-10-2024

Torsynth VAG 5W-30

Description

Torsynth VAG 5W-30 est une huile moteur synthétique mi-SAPS longue durée qui a été spécialement développée pour les voitures du groupe VAG. Le niveau de performance de ce produit est tout à fait conforme avec le produit officiellement approuvé. L'huile Torsynth VAG 5W-30 n'ayant pas fait l'objet de tests nécessaires sur le terrain, nous pouvons simplement affirmer que le produit répond aux exigences des niveaux de performance spécifiés.

Application

Torsynth VAG 5W-30 est une huile moteur mi-SAPS convenant aux moteurs écoénergétiques à essence, GPL et diesel du groupe VAG n'étant plus sous garantie. Elle convient aux intervalles de vidanges prolongés. Du fait de sa faible teneur en SAPS, cette huile convient également aux véhicules équipés d'un filtre à particule et/ou d'un catalyseur 3 voies de dernière génération. Sa formulation spéciale est idéale pour les voitures du groupe VAG requérant une huile conforme à la norme VW 504.00/507.00.

Spécifications

Suitable for use:
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51/229.52
VW 504.00/507.00

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,856
Viscosité -30 °C, mPa.s	5650
Viscosité 40 °C, mm²/s	71,60
Viscosité 100 °C, mm²/s	12,20
Indice de viscosité	168
Point d'éclair COC, °C	234
Point d'écoulement, °C	-39
Alkalinité, mgKOH/g	8,3
Cendres sulfatées, %	0,74
Molybdène, mg/kg	70
Silicium, mg/kg	3

Emballages disponibles

32642
Bidon de 1 L

32643
Bidon de 5 L

37464
Bag in Box de 15 L

32460
Seau de 20 L

32147
Fût de 60 L

32148
Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com