Fiche produit 01.40.99

12-10-2024

Helar FE LL-04 0W-20

Description

Helar FE LL-04 0W-20 est une huile synthétique moderne qui économise le carburant, créée avec les dernières technologies de teneur modérée en SAPS, pour les voitures avec filtre à particules et/ou catalyseur. Des huiles de base synthétiques choisies et des additifs de pointe lui donnent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant
- Formation réduite de résidus de combustion grâce à une plus faible teneur en SAPS
- Extension de la durée de vie du filtre à particules et du catalyseur
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur à hautes températures
- Intervalles prolongés entre les vidanges
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très haute résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Helar FE LL-04 0W-20 a été spécialement créée pour la dernière génération de moteurs VAG exigeant une huile moteur SAE 0W-20 respectant la spécification VW 508 00/509 00. Sa viscosité ultra faible permet d'économiser beaucoup de carburant, tout en protégeant le moteur au maximum.

Helar FE LL-04 n'est pas rétrocompatible. Ne l'utiliser pas dans des moteurs pour lesquels les spécifications VW telles que VW 504 00/507 00, VW 503 00/506 00/506 01 et VW 502 00/505 00/505 01 sont prescrites.

Spécifications

ACEA C5
Approved under VW 508.00/509.00
Ford WSS-M2C956-A1
Porsche C20

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,847
Viscosité -35 °C, mPa.s	5450
Viscosité 40 °C, mm²/s	44,80
Viscosité 100 °C, mm²/s	8,53
Indice de viscosité	171
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-51
Alkalinité, mgKOH/g	8,7
Cendres sulfatées, %	0,80
Noack, %	10,7
Molybdène, mg/kg	150

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com

Emballages disponibles

32496 Bidon de 1 L	32497 Bidon de 4 L	32498 Bidon de 5 L	37467 Bag in Box de 15 L	36485 Bag in Box de 20 L	32500 Seau de 20 L	32499 Bidon de 20 L	32501 Fût de 60 L	32503 Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com