

Fiche produit PM.40.47

08-05-2024

V -Twin Mineral 20W-50

Description

Genuine V-Twin Mineral 20W-50 est une huile moteur entièrement minérale, spécialement développée pour différents moteurs de motos V-Twin refroidis par air et par liquide qui ne sont pas dotés d'un embrayage humide. La technologie d'additifs la plus à la pointe lui confère les propriétés suivantes : □

- Faibles coefficients de frottement inégaux
- Excellente protection de démarrage à froid
- Faible consommation d'huile

Le produit convient à différentes motos V-Twin avec lubrification combinée ou séparée du moteur, de la boîte de vitesses et du carter de chaîne primaire pour lesquelles une huile moteur SAE 20W-50 est spécifiée.

Application

Putoline Oil fournit une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien de haute qualité. Nous ne proposons que des produits pour deux-roues à moteur et cela nous rend unique ! Nos années d'expérience et nos efforts de recherche continus vous garantissent le meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, pilotée par la technologie !

Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

Spécifications

API CH-4/SJ

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,894
Viscosité -15 °C, mPa.s	7600
Viscosité 40 °C, mm ² /s	154,30
Viscosité 100 °C, mm ² /s	17,30
Indice de viscosité	122
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	11,1
Cendres sulfatées, %	1,43

Emballages disponibles



74220

Boîte de 1 L



74305

Fût de 60 L



74422

Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.