

Fiche produit PM.40.40

25-01-2022

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 20W-50

Description

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 20W-50 est une huile entièrement synthétique. La dernière génération des huiles de base synthétiques combinées à la technologie unique des additifs offre les propriétés suivantes :

- Performances inégalées
- Faibles coefficients de frottement
- Excellente protection de démarrage à froid
- Consommation d'huile minimale
- Fonctionnement optimal de l'embrayage Le produit convient à toutes les motos V-Twin avec lubrification combinée ou séparée du moteur, de la boîte de vitesses et du carter de chaîne primaire pour lesquelles une huile moteur SAE 20W-50 est spécifiée.

Application

Putoline Oil fournit une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien de haute qualité. Nous ne proposons que des produits pour deux-roues à moteur et cela nous rend unique ! Nos années d'expérience et nos efforts de recherche continus vous garantissent le meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, pilotée par la technologie !

Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

Spécifications

API SL

JASO MA2

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l 0,849

Viscosité -15 °C, mPa.s 1880

Viscosité 40 °C, mm²/s 148,00

Viscosité 100 °C, mm²/s 21,20

Indice de viscosité 168

Point d'éclair COC, °C 218

Point d'écoulement, °C -57

Alcalinité, mgKOH/g 7,7

Cendres sulfatées, % 0,94

Noack, % 6,0

Emballages disponibles



74110

Boîte de 1 L



74255

Bag in Box de 20 L



74118

Fût de 60 L



74120

Fût de 200 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.