

Fiche produit 01.40.20 06-05-2024

Emperol 5W-40

Description

Emperol 5W-40 est une huile moteur synthétique universelle moderne qui économise le carburant. Le produit utilise des huiles de base synthétiques qui ont un indice de viscosité naturellement élevé. Des additifs de pointe lui confèrent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant : jusqu'à 3 %
- Indice de viscosité extrêmement élevé et grande résistance au cisaillement
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur, même à des températures de fonctionnement extrêmement élevées
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Emperol 5W-40 est une huile moteur synthétique universelle qui économise le carburant. Le produit convient à tous les moteurs essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, des voitures et camionnettes. Toujours consulter la base de données des avis des produits pour une utilisation optimale.

Spécifications

ACEA A3/B4	
API SN/CF	
VW 502.00/505.00	
MB 229.3	
Renault RN0700 / RN0710	
BMW Longlife-01	
Fiat 9.55535-M2	
GM LL-B-025	
Porsche A40	
PSA B71 2296	

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,856
Viscosité -30 °C, mPa.s	5880
Viscosité 40 °C, mm²/s	92,20
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,70
Indice de viscosité	167
Point d'éclair COC, °C	228
Point d'écoulement, °C	-42
Alkalinité, mgKOH/g	10,8
Cendres sulfatées, %	1,32
Molybdène, mg/kg	110

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.



Emballages disponibles



















02219

33217

Bidon de 1 L Bidon de 4 L Bidon de 5 L

37470 Bag in Box de 15 L

Bag in Box de 20 L

Seau de 20 L Fût de 60 L

Fût de 200 L Fût de 208 L



33047 Cubiténaire de 999 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.