

Fiche produit 05.20.31

04-05-2024

Maestrol 2T Pro

Description

Application

Spécifications

API TC

JASO FD

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,866
Viscosité 40 °C, mm ² /s	38,70
Viscosité 100 °C, mm ² /s	7,10
Indice de viscosité	147
Point d'éclair COC, °C	122
Point d'écoulement, °C	-45
Alcalinité, mgKOH/g	1,4

Emballages disponibles



36260

Bidon de 1 L



36456

Bidon de 5 L



37540

Bag in Box de 15 L



36733

Bag in Box de 20 L



36457

Seau de 20 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.