

Fiche produit 06.10.20

28-04-2024

Chainlube XS 100

Description

Chainlube XS 100 est composée d'huiles de base de première qualité peu aromatiques et d'un ensemble spécial d'additifs lui conférant les propriétés suivantes :

- Excellente adhérence à la chaîne, ce qui empêche l'huile de partir de la chaîne
- Lubrification exceptionnelle

Application

Chainlube XS 100 a été spécialement créée pour lubrifier la chaîne de coupe des tronçonneuses pour qu'elle ne coince ou ne casse pas.

Attention : Chainlube XS 100 ne convient PAS pour lubrifier le moteur d'entraînement.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,889
Viscosité 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	11,30
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-24

Emballages disponibles



02212

Bidon de 1 L



02307

Bidon de 5 L



37524

Bag in Box de 15 L



36877

Bag in Box de 20 L



37068

Seau de 20 L



12108

Fût de 60 L



12206

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.