

Fiche produit 01.40.85

19-04-2024

Elvado LSP 5W-30

Description

Elvado LSP 5W-30 est une huile synthétique moderne qui économise le carburant, créée avec les dernières technologies de faible teneur en SAPS, pour voitures avec filtre à particules et/ou catalyseur. La formule à faible teneur en SAPS prolonge la durée de vie. Des huiles de base synthétiques spécialement choisies et des additifs de pointe lui donnent les propriétés suivantes :

- Économie de carburant
- Peu de résidus de combustion grâce à une plus faible teneur en SAPS
- Extension de la durée de vie du filtre à particules et du catalyseur
- Démarrage à froid aisé
- Film lubrifiant protecteur à hautes températures
- Intervalles prolongés entre les vidanges
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très haute résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

Elvado LSP 5W-30 convient pour les voitures et camionnettes modernes munies d'un filtre à particules et/ou d'un catalyseur. La formule spéciale à faible teneur en SAPS prolonge la durée de vie. Si le constructeur l'exige, les intervalles entre vidanges peuvent être prolongés. Elvado LSP 5W-30 convient très bien pour les derniers modèles Mazda munis d'un filtre à particules. De plus, il convient pour toutes les autres marques qui exigent une spécification ACEA C1.

Spécifications

ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,851
Viscosité -30 °C, mPa.s	3900
Viscosité 40 °C, mm ² /s	52,50
Viscosité 100 °C, mm ² /s	9,46
Indice de viscosité	166
Point d'éclair COC, °C	224
Point d'écoulement, °C	-39
Alcalinité, mgKOH/g	6,6
Cendres sulfatées, %	0,45

Emballages disponibles



33482

Bidon de 1 L



33495

Bidon de 5 L



37511

Bag in Box de 15 L



36489

Bag in Box de 20 L



33500

Seau de 20 L



33501

Fût de 60 L



33502

Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.