

Fiche produit 98.70.13

23-04-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Description

Neutralizer Oil Pro (NOP) est une huile moteur de neutralisation contenant des additifs de nettoyage supplémentaires qui est utilisée lors de chaque traitement de rinçage professionnel. Cela empêche tout agent de rinçage résiduel de se mélanger directement à la nouvelle huile moteur. Elle élimine avec efficacité toute huile moteur (de rinçage) sale restante et les résidus de pollution, pour que la nouvelle huile moteur puisse circuler dans un moteur propre à 100 % et qu'elle ne soit pas immédiatement viciée par de l'huile moteur (de rinçage) sale.

Application

1) Éliminer l'huile moteur Flushing Oil Pro lorsque le moteur est chaud et remplacer le filtre à huile. 2) Remplir le moteur avec Neutralizer Oil Pro (NOP). 3) Laisser tourner le moteur au ralenti pendant \pm 10 minutes et augmenter de temps en temps le régime moteur, jusqu'à max. 2 500 tr/min. Ne pas conduire avec une charge ! 4) Éliminer NOP et remplacer le filtre à huile. 5) Remplir le moteur avec la quantité correcte d'huile moteur Kroon-Oil appropriée, voir www.kroon-oil.com.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,886
Viscosité -15 °C, mPa.s	5000
Viscosité 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	8,00
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	215
Point d'écoulement, °C	-24
Alcalinité, mgKOH/g	3,5
Cendres sulfatées, %	0,55

Emballages disponibles



36886

Bidon de 5 L



36887

Bag in Box de 15 L



36888

Fût de 60 L



36889

Fût de 208 L