Fiche produit 10.10.07

03-07-2025

Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

Description

Antifreeze SP 12 EVO est un antigel longue durée de première qualité, conçu pour les systèmes de refroidissement des moteurs downsizés modernes. La technologie brevetée d'additifs LOBRID PSi-OAT garantit un excellent niveau de stabilité et de protection contre la corrosion de longue durée. Ce produit a une très haute capacité à neutraliser les acides, ce qui autorise de très longs intervalles entre les vidanges. Les additifs uniques neutralisent aussi les effets négatifs des résidus de flux issus du processus de production des radiateurs en aluminium. De plus, ce produit fournit très vite une protection complète contre la corrosion, après une heure de fonctionnement à peine. Antifreeze SP 12 EVO ne contient pas d'amines, nitrites, borates ni d'acide 2-éthylhexanoïque.

Application

Antifreeze SP 12 EVO est un antigel longue durée moderne rose fluo. Il a été spécialement créé pour la génération actuelle de modèles VAG pour lesquels VW prescrit une qualité G12 EVO. Antifreeze SP 12 EVO est entièrement rétrocompatible et peut aussi être mélangé avec des antigel VAG plus anciens (Antifreeze SP 13, Antifreeze SP 12++, Antifreeze SP 12). Il convient aussi pour d'autres véhicules lorsque l'un des niveaux de qualité ci-dessous est prescrit.

Spécifications

ASTM D3306
JIS K 2234
CNH JIC-501
Cummins 85T8-2
Deutz DQC CA-14
DTFR 29C120 / 29C100
Iveco 18-1830
MAN 324 Si-OAT
MB 325.5 / 325.0
MTU 5048
Toyota LLC 1WW/2WW
VW TL 774-L/J/G/F/D

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	1,125
Point d'ébullition (reflux), °C	170
pH - valeur	8,0
Température de congélation: 30 vol%, °C	-17
Température de congélation: 40 vol%, °C	-25
Température de congélation: 50 vol%, °C	-37

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com

Emballages disponibles

36995	37388	36996	37391	36997
Bidon de 1 L	Bidon de 5 L	Bidon de 20 L	Fût de 60 L	Fût de 208 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail vente@kroon-oil.com